



2019-01-04

Brandskydd i Jordbruksverkets föreskrifter

Aktuell version av föreskriftstexten kan hämtas från:

<http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurhalsopersonal/veterinaraforfattningshandboken/ldjurskydd.4.6beab0f111fb74e78a78000821.html>

L101 Häst DFS 2007:6 – Under revidering

Skadeförebyggande åtgärder

3 kap 24 § Fönster, belysningsanordningar, elektriska ledningar och andra elinstallationer samt speglar som hästarna kan nå i det utrymme där de normalt vistas, ska vara försedda med lämpliga skydd eller vara utformade så att hästarna inte kan skadas.

25 § Vid ny-, till-, eller ombyggnad av stallar ska dessa utformas så att det för hästarna finns godtagbart byggnadstekniskt eller likvärdigt skydd mot brand samt godtagbara förutsättningar att rädda hästarna vid brand.

Detsamma gäller när en stallbyggnad ändras eller används på ett sätt som innebär en ökad brandrisk eller om verksamheten i stallet eller intilliggande utrymmen helt eller delvis ändras till annan verksamhet.

Reparations- och underhållsåtgärder omfattas inte av första stycket.

Allmänna råd till 3 kap. 25 §

Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer bör följas vid nybyggnad och större om- och tillbyggnad av häststall.

26 § Det ska finnas en godtagbar plan för hur djurskyddet ska upprätthållas vid elavbrott.

L102 Hund och katt SJFS 2008:5

1 kap. 9 § I hund- och kattstallar ska det finnas förutsättningar att rädda djuren vid brand.

L103 Pälsdjur SJVFS 2013:6

1 kap. 29 § Stallar, skugghus och förvaringsutrymmen där djur hålls ska vara utformade så att risk för brand minimeras.

Vid förprövningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av stallar och skugghus ska dessa utformas så att det för djuren finns godtagbart byggnadstekniskt eller likvärdigt skydd mot brand samt godtagbara förutsättningar att rädda djuren vid brand.

Detsamma gäller när en stallbyggnad eller ett skugghus ändras eller används på ett sätt som innebär en ökad brandrisk.

Allmänna råd till 1 kap. 29 §

Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer bör följas vid nybyggnad och större om- och tillbyggnad av stall.

31 § Fönster, andra ljusinsläpp, belysningsanordningar, elektriska ledningar och andra elinstallationer som djuren kan nå ska vara försedda med lämpliga skydd eller vara utförda så att det inte föreligger någon skaderisk.

L104 Nötkreatur SJVFS 2017:24

5 kap 18 § Vid förprövningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av stallar ska dessa utformas så att det för djuren finns godtagbart byggnadstekniskt eller likvärdigt skydd mot brand samt godtagbara förutsättningar att rädda djuren vid brand.

Detsamma gäller när en stallbyggnad ändras eller används på ett sätt som innebär en ökad brandrisk.

Allmänna råd till 5 kap. 18 §

Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer bör följas vid nybyggnad och större om- och tillbyggnad av stall.

19 § Belysningsanordningar, elektriska ledningar och andra elinstallationer som djuren kan nå ska vara försedda med lämpliga skydd eller vara utförda så att det inte föreligger någon skaderisk.

20 § Det ska finnas en godtagbar plan för hur djurskyddet ska upprätthållas vid elavbrott.

L105 Djur i undervisning DFS 2006:6

Hållande och skötsel

8 § På varje anläggning ska det finnas dokumenterade drifts- och skötselinstruktioner över den tekniska utrustning som används för djurhållningen och som har betydelse för djurskyddet.

På varje anläggning ska det också finnas dokumenterade skötsel- och arbetsinstruktioner som är lätt tillgängliga och som tydligt beskriver hur djuren ska skötas och hur tillsyn av djuren ska gå till. Dokumentationen ska minst innehålla anvisningar om och en beskrivning av rutinerna för:

1. daglig tillsyn av djuren,
2. vilka åtgärder som ska vidtas när ett djur blir sjukt,
3. foderhantering samt utfodring och vattning av djuren,
4. rengöring av djurutrymmen, utrustning och lokaler,
5. kontroll och manövrering av miljöstyrande system för belysning, uppvärmning, luftfuktning, vattenrening m.m. samt
6. hur djurskyddet ska upprätthållas vid elavbrott, brand samt andra nödsituationer.

L106 Gris SJVFS 2017:25

Brandskydd och elsäkerhet

5 kap 16 § Vid förprövningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av stallar ska dessa utformas så att det för djuren finns godtagbart byggnadstekniskt eller likvärdigt skydd mot brand samt godtagbara förutsättningar att rädda djuren vid brand.

Detsamma gäller när en stallbyggnad ändras eller används på ett sätt som innebär en ökad brandrisk.

Allmänna råd till 5 kap. 16 §

Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer bör följas vid nybyggnad och större om- och tillbyggnad av stall.

17 § Belysningsanordningar, elektriska ledningar och andra elinstallationer som grisarna kan nå ska vara försedda med lämpliga skydd eller vara utförda så att det inte föreligger någon skaderisk.

18 § Det ska finnas en godtagbar plan för hur djurskyddet ska upprätthållas vid elavbrott.

L107 Får SJVFS 2017:26

Brandskydd och elsäkerhet

3 kap. 9 § Vid förprövningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av stallar ska dessa utformas så att det för fåren finns godtagbart byggnadstekniskt eller likvärdigt skydd mot brand samt godtagbara förutsättningar att rädda fåren vid brand.

Detsamma gäller när en stallbyggnad ändras eller används på ett sätt som innebär en ökad brandrisk.

Allmänna råd till 3 kap. 9 §

Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer bör följas vid nybyggnad och större om- och tillbyggnad av stall.

10 § Belysningsanordningar, elektriska ledningar och andra elinstallationer som fåren kan nå ska vara försedda med lämpliga skydd eller vara utförda så att det inte föreligger någon skaderisk.

11 § Det ska finnas en godtagbar plan för hur djurskyddet ska upprätthållas vid elavbrott.

L108 Djurparker SJVFS 2009:92

Utformning

1 kap 22 § Djurutrymmen ska vara utformade så att

1. de är rymningssäkra,
2. de är lätta att göra rena,
3. det finns godtagbara förutsättningar att rädda djuren vid brand,
4. risken för att djuren skadar sig minimeras,
5. djuren inte utsätts för rovdjursangrepp,
6. djur i angränsande utrymmen inte kan skada eller stressa varandra,
7. det finns möjlighet att avskilja eller behandla djur, samt
8. de kan inspekteras utan att djuren utsätts för onödig stress.

Visningsutrymmen ska vara konstruerade så att de är insynsskyddade från minst ett håll eller ha en storlek, utformning eller inredning som ger motsvarande skydd. Närmare bestämmelser om utrymmets utformning för vissa arter finns i 2-16 kap.

L109 Gethållning SJVFS 2017:27

Brandskydd och elsäkerhet

5 kap. 7 § Vid förprövningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av stallar ska dessa utformas så att det för getterna finns godtagbart byggnadstekniskt eller likvärdigt skydd mot brand samt godtagbara förutsättningar att rädda getterna vid brand.

Detsamma gäller när en stallbyggnad ändras eller används på ett sätt som innebär en ökad brandrisk.

Allmänna råd till 5 kap. 7 §

Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer bör följas vid nybyggnad och större om- och tillbyggnad av stall.

8 § Belysningsanordningar, elektriska ledningar och andra elinstallationer som getterna kan nå ska vara försedda med lämpliga skydd eller vara utförda så att det inte föreligger någon skaderisk.

9 § Det ska finnas en godtagbar plan för hur djurskyddet ska upprätthållas vid elavbrott.

L110 Hjortar i vilthäng DFS 2004:23

- - -

L111 Fjäderfä SJVFS 2017:27,

Brandskydd och elsäkerhet

1 kap 18 § Vid förprövningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av stallar ska dessa utformas så att det för fjäderfäna finns godtagbart byggnadstekniskt eller likvärdigt skydd mot brand samt godtagbara förutsättningar att rädda djuren vid brand.

Detsamma gäller när en stallbyggnad ändras eller används på ett sätt som innebär en ökad brandrisk.

Allmänna råd till 1 kap. 18 §

Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer bör följas vid nybyggnad och större om- och tillbyggnad av stall

19 § Belysningsanordningar, elektriska ledningar och andra elinstallationer som fjäderfäna kan nå, ska vara försedda med lämpliga skydd eller vara utförda så att det inte föreligger någon skaderisk.

20 § Det ska finnas en godtagbar plan för hur djurskyddet ska upprätthållas vid elavbrott.

L112 Kanin SJVFS 2017:28,

Brandskydd och elsäkerhet

5 kap 16 § Vid förprövningspliktig ny-, till- eller ombyggnad av stallar ska dessa utformas så att det för kaninerna finns godtagbart byggnadstekniskt eller likvärdigt skydd mot brand samt godtagbara förutsättningar att rädda djuren vid brand.

Detsamma gäller när en stallbyggnad ändras eller används på ett sätt som innebär en ökad brandrisk.

Allmänna råd till 5 kap. 16 §

Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer bör följas vid nybyggnad och större om- och tillbyggnad av stall.

17 § Belysningsanordningar, elektriska ledningar och andra elinstallationer som kaninerna kan nå ska vara försedda med lämpliga skydd eller vara utförda så att det inte föreligger någon skaderisk.

18 § Det ska finnas en godtagbar plan för hur djurskyddet ska upprätthållas vid elavbrott.
